

Kerámias sarokszelep, Grafit szűrke
Ceramic angle valve, Gun Gray

1 1/2" - 3/8"

15034280GM

5 995841 703195

55

5.

stord

Kerámia sarokszelep

1 1/2" - 3/8"

¼ fordulatos gyorsnyitás



995841703195

5 995841 703195

érh...
-tanus...vok

Teljesítménynyilatkozat elérhető a honlapunkon:
www.mofem.hu/minosegi-tar

Gyártó/Előrelmezó • Producer/Distributor

STROHM MOFÉM Zrt.

STROHM MOFÉM Zrt.

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.

www.mofem.hu



15034280GM

RU Stardust Керамический угловой вентиль, Gun Gray

RO Stardust Supapă unghiulară ceramică, Gun Gray

EN Stardust Ceramic angle valve, Gun Gray

HU Stardust Kerámiaás sarokszelep, Grafit szűrke



Stardust

U
H

Szivárgásméntességi és tartóssági vizsgálat a DIN3227 szabvány szerint (+2 000 ciklus). Az EN1213 szabvány mechanikai, hidraulikai és akusztikai követelményei szerint (+10 000 ciklus). 1/4 fordulatos zárórendszer.

NE

Leak tightness and durability test according to the DIN 3227 standard (+2 000 cycles). Mechanical, hydraulic, and acoustic requirements of the EN 1213 standard (+10 000 cycles). 1/4 turn closing system.

8010055_ED-02














¼ fordulatos gyorsnyitás



5 995841 703195

Teljesítménynyilatkozat elérhető:
www.mofem.hu/minosegi-tanúsítványok
Gyártó/Forralmazó • Producer/Distributor
STROHM MOFÉM Zrt.
9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.
www.mofem.hu



Stardust Kerámias sarokszelep

1/2" - 3/8"
15034280GM




Stardust

Kerámias sarokszelep, Grafit szűrke
Ceramic angle valve, Gun Gray

1/2" - 3/8"
15034280GM



5 995841 703195



15034280GM

1/2" - 3/8"

HU Stardust Kerámias sarokszelep, Grafit szűrke
EN Stardust Ceramic angle valve, Gun Gray
RO Stardust Supapă unghiuată ceramică, Gun Gray
RU Stardust Керамический угловой вентиль, Gun Gray

Stardust

HU

Szivárgámentesség és tartóssági vizsgálat a DIN3227 szabvány szerint
(+2 000 ciklus). Az EN1213 szabvány mechanikai, hidraulikai és akusztikai
követelményei szerint (+10 000 ciklus), 1/4 fordulatos zárórendszer.

EN

Leak tightness and durability test according to the DIN 3227 standard
(+2 000 cycles). Mechanical, hydraulic, and acoustic requirements of the
EN 1213 standard (+10 000 cycles), 1/4 turn closing system.



8010055_ED-02

