



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Flexibilis bekötőcsövek

TAQ

HI495P

www.mofem.hu
Forgalmazó: Teka Magyarország Zrt.
9200 Mosonmagyaróvár Terv u. 92.

Gyártó: TUCAI S.A.
Llobateras 10-12, Poligono Industrial Santiga, 08210 Barbera Del Valles, Spanyolország



- » A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a TAQ flexibilis bekötőcső esetében a 80°C-ot nem haladhatja meg.
- » Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás

A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:

- » A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- » Javasoljuk a Mofém tisztítószert, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószerek használatát.
- » A tisztítószeres ápolás után javasoljuk, hogy a terméket alaposan öblítse le vízzel.
- » Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószert.
- » Ne használjon erős tisztítószereket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószerek)
- » Próbáljon meg olyan mosó- és tisztítószert használni, amely nem károsítja a környezetet.

- » A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- » A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt ivóvíz és használati melegvíz célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- » A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és megnövekedett klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserevel, átöblítéssel csökkenthető.








A termék megfelel az MSZ EN 13618 sz. szabványnak.

A csaptelep felszerelését, üzembe helyezését és javítását kérjük bízva szakemberre!

A flexibilis bekötőcsövek működésére vonatkozóan a weboldalon (www.mofem.hu) található szerelési útmutatók, ábrák szolgálnak felvilágosítással!

Típusok

MFLEX DN 8

| | | |
|--|-------------------------------------|----|
|  | Belső átmérő (mm) | 8 |
|  | Külső átmérő (mm) | 12 |
|  | Csatlakozó elem belső átmérője (mm) | 6 |
|  | Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc) | 28 |
|  | Legkisebb hajlítási sugár (mm) | 30 |
|  | Üzemi nyomás (bar) | 10 |
|  | Üzemi hőmérséklet (°C) | 70 |

Felhasználás



- » Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

MFLEX DN 8

Felhasználás



- » Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez








MFLEX BICO DN 8

Felhasználás


- » Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

Típusok

MFLEX SUPER DN 13

| | |
|--|-----|
|  Belső átmérő (mm) | 13 |
|  Külső átmérő (mm) | 19 |
|  Csatlakozó elem belső átmérője (mm) | 9.5 |
|  Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc) | 65 |
|  Legkisebb hajlítási sugár (mm) | 45 |
|  Üzemi nyomás (bar) | 10 |
|  Üzemi hőmérséklet (°C) | 70 |

Felhasználás



» Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez

MFLEX EXTRA DN 19, DN 25

| | |
|---|---------|
|  Belső átmérő (mm) | 19/25 |
|  Külső átmérő (mm) | 27/33 |
|  Csatlakozó elem belső átmérője (mm) | 15/20 |
|  Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc) | 120/200 |
|  Legkisebb hajlítási sugár (mm) | 70/100 |
|  Üzemi nyomás (bar) | 10/10 |
|  Üzemi hőmérséklet (°C) | 70/70 |

Felhasználás



» Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez

