



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Flexibilis bekötőcsövek

„SOFTPEX”

HI506P

www.mofem.hu
Forgalmazó: STROHM MOFÉM Zrt.
9200 Mosonmagyaróvár Terv u. 92.

Gyártó: NEOPERL GmbH
Klosterrunsstrasse 9-11, D-79379 Müllheim, Németország



- » A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a „SOFTPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcső esetében a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- » Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás

A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:

- » A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- » Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószeres használatát.
- » A tisztítószeres ápolás után javasoljuk, hogy a terméket alaposan öblítse le vízzel.
- » Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószeret.
- » Ne használjon erős tisztítószereket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószerek)
- » Próbálja meg olyan mosó- és tisztítószert használni, amely nem károsítja a környezetet.

- » A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 5/2023 (I.12) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- » A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt ivóvíz és használati melegvíz célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- » A termék alkalmazását követő első hetekben szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és megnövekedett klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserevel, átöblítéssel csökkenthető.





A termék megfelel az MSZ EN 13618 sz. szabványnak.

A csaptelep felszerelését, üzembe helyezését és javítását kérjük bízva szakemberre!

A flexibilis bekötőcsövek működésére vonatkozóan a weboldalon (www.mofem.hu) található szerelési útmutatók, ábrák szolgálnak felvilágosítással!

Típusok

MFLEX DN 8

	Belső átmérő (mm)	8
	Külső átmérő (mm)	12
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	6
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	28
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



- » Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

MFLEX DN 8

Felhasználás



- » Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez








MFLEX BICO DN 8

Felhasználás


- » Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

Típusok

MFLEX SUPER DN 13

 Belső átmérő (mm)	13
 Külső átmérő (mm)	19
 Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	9.5
 Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	65
 Legkisebb hajlítási sugár (mm)	45
 Üzemi nyomás (bar)	10
 Üzemi hőmérséklet (°C)	70

Felhasználás



» Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerrekhez, légkondicionáló berendezésekhez

MFLEX EXTRA DN 19, DN 25

 Belső átmérő (mm)	19/25
 Külső átmérő (mm)	27/33
 Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	15/20
 Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	120/200
 Legkisebb hajlítási sugár (mm)	70/100
 Üzemi nyomás (bar)	10/10
 Üzemi hőmérséklet (°C)	70/70

Felhasználás



» Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerrekhez, légkondicionáló berendezésekhez

