



# VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

*Flexibilis bekötőcsövek*

*„SOFTPEX”*

## HI506P

[www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)  
Forgalmazó: STROHM MOFÉM Zrt.  
9200 Mosonmagyaróvár Terv u. 92.

Gyártó: NEOPERL GmbH  
Klosterrunsstrasse 9-11, D-79379 Müllheim, Németország



- » A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a „SOFTPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcső esetében a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- » Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás

## A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:

- » A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- » Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószer használatát.
- » A tisztítószeres ápolás után javasoljuk, hogy a terméket alaposan öblítse le vízzel.
- » Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószeret.
- » Ne használjon erős tisztítószerket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószer)
- » Próbálja meg olyan mosó- és tisztítószer használni, amely nem károsítja a környezetet.

- » A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- » A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt ivóvíz és használati melegvíz célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- » A termék alkalmazását követő első hetekben szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és megnövekedett klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.








A termék megfelel az MSZ EN 13618 sz. szabványnak.

**A csaptelep felszerelését, üzembe helyezését és javítását kérjük bízva szakemberre!**

**A flexibilis bekötőcsövek működésére vonatkozóan a weboldalon ([www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)) található szerelési útmutatók, ábrák szolgálnak felvilágosítással!**

## Típusok

### MFLEX DN 8

	Belső átmérő (mm)	8
	Külső átmérő (mm)	12
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	6
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	28
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	30
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70

#### Felhasználás



- » Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

### MFLEX DN 8

#### Felhasználás



- » Ajánlott fürdőszobai és konyhai csaptelepekhez








### MFLEX BICO DN 8

#### Felhasználás


- » Ajánlott csaptelepekhez és épületgépészeti berendezésekhez

# Típusok

## MFLEX SUPER DN 13

	Belső átmérő (mm)	13
	Külső átmérő (mm)	19
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	9.5
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	65
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	45
	Üzemi nyomás (bar)	10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70

### Felhasználás



» Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez

## MFLEX EXTRA DN 19, DN 25

	Belső átmérő (mm)	19/25
	Külső átmérő (mm)	27/33
	Csatlakozó elem belső átmérője (mm)	15/20
	Átfolyási érték 3 bar-on (lit/perc)	120/200
	Legkisebb hajlítási sugár (mm)	70/100
	Üzemi nyomás (bar)	10/10
	Üzemi hőmérséklet (°C)	70/70

### Felhasználás



» Ajánlott gázkazánokhoz, bojlerekhez, légkondicionáló berendezésekhez

